

Fahrzeugtyp: Aprilia Falco 2000 ->, RSV Mille (R) 1999-2003, Tuono (R) 2002 - 2003

Stückliste für einen Kit pro Achse:

2 St. Alupads,

Kennzeichnung Hinterachse; keine

Kennzeichnung Vorderachse rechts; „R“

Kennzeichnung Vorderachse links; „L“

1 St. Gewindestange DIN 975, M8, Güte 8.8, galv. verzinkt,

2 St. Sicherungsmuttern DIN 985, M8, galv. verzinkt,

2 St. Unterlegscheiben DIN 125, D = 8,4 mm

Kennzeichnungen „links“ und „rechts“ beziehen sich immer auf die Blickrichtung in Fahrtrichtung.

Montageanweisung für Sturzpads in Hohllachsen

- 1) Die beigefügten Muttern M8 einseitig soweit auf die Gewindestange drehen bis der 1. Gewindegang der Gewindestange auf der Gegenseite der Mutter vollständig sichtbar ist. Der Kunststoffkragen in der Mutter gehört immer auf die Aussenseite der Verschraubung.
- 2) Über das freie Stangenende eine Unterlegscheibe stülpen.
- 3) Die Sturzpads in die Achsen stecken, Gewindestange durchführen, 2. Unterlegscheibe überstülpen, das Gewindeende mit etwas Fett versehen und 2. Mutter aufdrehen.
Das Fett soll ein leichteres Gleiten der Mutter ermöglichen, damit sich die Gewindestange beim Festdrehen nicht gleichzeitig durch die erste Mutter hindurch schraubt.
Den gleichen Effekt erzielt man durch eine provisorische Vormontage der Gewindestange ausserhalb des Motorrades. In diesem Fall kann man in der Mitte der Gewindestange ein Mitdrehen mit einer Zange oder durch Einspannen in einem Schraubstock verhindern.
- 4) Muttern mit einem Drehmoment von 15 Nm anziehen.

Wichtig! Kontrollieren, ob die Gewindestange links und rechts gleichmäßig über den Muttern übersteht. Ist dies nicht der Fall, bitte korrigieren.

